ottobock.

Zenit R.
480F160=1_AA0*

Unser High-End Produkt im Starrrahmen-segment bietet besonders hohe Effizienz bei der Kraftübertragung. Ein Rollstuhl für aktive Nutzer mit sportlicher Fahrweise, die Wert auf gutes Design legen. Der Zenit R ist in Alu und Carbon sowie als fest verschweißte CLT-Variante verfügbar.

1 Abklappbarer Rücken mit anpassbarer Rücken-bespannung und abklappbaren Schiebegriffen
2 Einstellbarer Rückenwinkel
3 Millimetergenaue Schwerpunkteinstellung
4 Laufruhige, einstellbare, patentierte Vorderrad-anbindung
5 Fest verschweißter Rücken
6 Fest verschweißte Bremsanbindung
7 Antriebsradadapter (Schwerpunktverstellung um ±12 mm möglich)
8 Fest verschweißte Vorderradanbindung

Vorteile

- Stylisher, konfigurierbarer High-End Starrrahmen-rollstuhl
- Aus hochwertigen Materialien gewichtsoptimiert gefertigt
- Hohes Maß an Stabilität und Leichtgängigkeit
- Je nach Kundenwunsch flexibel einstellbar oder fest verschweißt
- Style-Paket mit farbigen Antriebsradfelgen und Lenk-radgabeln in den Farben Sparkle light orange, Marine blue, Candy red und Sparkle granny-smith erhältlich

Zenit R Carbon
480F160=1_AA04_C

Zenit R Aluminium
480F160=1_AA04_C

Zenit R CLT
480F160=1_AA05_C

ottobock.

Zenit R

Art.-Nr. 480F160=1_AA04_C
HMV-Nr. 18.50.03.0236

Eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten machen den Zenit R extrem flexibel und ermöglichen eine individuelle Anpassung. Seine optimierten Starrrahmeneigenschaften verleihen der Fortbewegung eine neue Qualität.

Merkmale
- Millimetergenaue Schwerpunkteinstellung
- Einstellbare Sitzhöhe und Unterschenkellänge
- Einstellbarer Rückenwinkel
- Laufruhige, einstellbare, patentierte Vorderradanbindung
- Abklappbarer Rücken mit anpassbarer Rückenbespannung und abklappbaren Schiebegriffen

Zenit R CLT

Art.-Nr. 480F160=1_AA05_C

Dank fest verschweißter Komponenten überzeugt die CLT-Version durch geringes Gewicht und hohe Stabilität, was die Effizienz der Kraftübertragung steigert und die Dynamik beim Fahren maximiert.

Merkmale
- Fest verschweißte Komponenten:
  - Rücken
  - Antriebsradadapter (Schwerpunktverstellung um ±12 mm möglich)
  - Bremsanbindung
  - Vorderradanbindung
  - Unterschenkellänge (optional einstellbar)
  - Seitenteilaufnahme

480F160=1_AA0* *Zenit R*

Modell	Alu / Carbon	CLT
Sitzbreite	320 – 460 mm	320 – 460 mm
Sitztiefe	360 – 500 mm	360 – 500 mm
Sitzhöhe vorn	380 – 540 mm	380 – 540 mm
Sitzhöhe hinten	370 – 500 mm	370 – 500 mm
Gesamtlänge	640 – 1.040 mm	640 – 1.040 mm
Gesamtbreite	495 – 710 mm	495 – 710 mm
Gesamthöhe	620 – 1.050 mm	620 – 1.050 mm
Rückenhöhe	250 – 500 mm	250 – 500 mm
Unterschenkellänge	280 – 510 mm	280 – 510 mm
Vorderrahmenwinkel	75° / 85°	75° / 85°
Gewicht ab ca.	8,5 kg	7,4 kg
Max. Zuladung	120 kg	100 kg
Transportgewicht (ohne Antriebsräder) ab ca.	6,0 kg	4,9 kg

Rahmenfarben

RAL-Farben (Pulverbeschichtung)
1 Weiß RAL 9016
2 Tiefschwarz RAL 9005
3 Tiefschwarz matt (Struktur)

Effektfarben (Pulverbeschichtung)
4 Sparkle light orange
5 Candy red
6 Vinho sparkle
7 Eisblau
8 Sky blue
9 Marine blue
10 Sparkle granny-smith
11 Brillant silber
12 Anthrazit metallic
13 Shimano matt

Eloxalfarben*
14 Gold, matt eloxiert
15 Orange, matt eloxiert
16 Rot, matt eloxiert
17 Violett, matt eloxiert
18 Blau, matt eloxiert
19 Grün, matt eloxiert
20 Anthrazit, matt eloxiert
21 Schwarz, matt eloxiert

Material
22 Aluminium
23 Carbon*

*Nicht für Zenit R CLT-Version erhältlich

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460
mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

© Ottobock · 646D1319=de_DE-03-2204 · Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Produktbilder können Optionen enthalten. Verantwortlich für den Inhalt: Otto Bock Mobility Solutions GmbH.