

Standard

Pflicht-Felder:¹
Ohne Angaben ist keine Bearbeitung möglich!

Optionsfeld

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

Rechnungsadresse (Stempel oder leserlich ausfüllen) Kd.-Nr. _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Versandadresse (falls von Rechnungsadresse abweichend)

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Auftragsart

Selbstanbau² (bitte Abschnitt „Angaben zum Rollstuhl“ vollständig ausfüllen!)

Anbau bei Alber im Werk³ 1592525 **100,00 EUR**

e-motion M25 – Radgröße 22" (550mm) 1592520 **6.250,00 EUR**
HMV-Nr. 18.99.08.1019

e-motion M25 – Radgröße 24" (600mm) 1592521 **6.250,00 EUR**
HMV-Nr. 18.99.08.1019

e-motion M25 – Radgröße 25" (625mm) 1592522 **6.400,00 EUR**
HMV-Nr. 18.99.08.1019, 625 mit Bereifung Right Run, 615 mit Bereifung Marathon Plus

Ohne ECS-Fernbedienung 1592524 Abzgl. 500,00 EUR
- Fahrstufen nicht umschaltbar
- Rückrollverzögerung nicht aktivierbar

Versandart Standard 0,00 EUR

Express 1466710 27,00 EUR

Kommission _____

Garantieverlängerung Li-Ionen-Akku 1592523 95,00 EUR
(auf 36 Monate)

Wichtiges Zubehör

Halterung zur Montage am Rollstuhl 1467178 205,00 EUR

Kippstützen mit Aufbockfunktion 1593206 (Paar) 265,00 EUR

Sitzbreite (Sitzrohr außen gemessen)  _____ cm

Sitzhöhe hinten (Unterkante Bespannung gemessen)  _____ cm

Angaben zum Rollstuhl

Rollstuhlhersteller (z. B. Meyra) _____

Modell (z. B. Eurochair, 1.850) _____

Baujahr _____

Variante (z. B. Hemi) _____

Trommelbremsen⁵ Ja Nein
↳ Achtung: Trommelbremsen müssen entfernt werden

Radsturz (falls möglich)

0°

3°

Kfz-Rückhaltesystem vorhanden (bitte Rücksprache mit Alber Kundenservice)


Radstandsverlängerung vorhanden

Vorhandene Radposition

1 = hinten

2 = mittig

3 = vorne



Bemerkungen (Anbau, Lieferung etc.)

- Standard
 Pflicht-Felder:¹
Ohne Angaben ist keine Bearbeitung möglich!
- Optionsfeld

Bereifung

- Schwalbe Right Run (Standard). 1592530 0,00 EUR
schwarz
(1" bei Radgrößen 22" und 24", 1,1" bei Radgrößen 25")
- Schwalbe Marathon Plus 1565894 48,00 EUR
mit Pannenschutz-Einlage, schwarz
(nicht für 22" verfügbar)
- Pannensichere Bereifung 1" Pro Speed 1592532 125,00 EUR
aus massivem PU, schwarz
(+300 g pro Rad, nicht für 22" und 25" verfügbar)
- Pannensichere Bereifung 1 3/8" 1592533 125,00 EUR
mit PU-Einlage und Reifendecke,
schwarz
(+500 g pro Rad, nicht für 25" verfügbar)

Greifreifen

- Edelstahl (Standard) 1592526 0,00 EUR
- Greifreifenbeschichtung Tetra 1592527 175,00 EUR
(nicht für 25" verfügbar)
(+250 g pro Rad)
- Carbolife CURVE L, 1592528 380,00 EUR
schwarz, pulverbeschichtet
(nicht für 22" verfügbar)
- Carbolife QUADRO 1592529 460,00 EUR
Tetra-Grip-Beschichtung
(nicht für 22" und 25" verfügbar)

Greifreifenüberzüge (nachrüstbar)

- Greifreifenüberzug 22" 1592425 (Paar) 125,00 EUR
- Greifreifenüberzug 24" 1592421 (Paar) 125,00 EUR
- Greifreifenüberzug 25" 1592426 (Paar) 125,00 EUR

Speichenschutz (nachrüstbar)

- Speichenschutz 22", Dekor „Comic“ 1592266 (Paar) 145,00 EUR
- Speichenschutz 24", Dekor „Sphere“ 1592268 (Paar) 145,00 EUR
- Speichenschutz 25", Dekor „Sphere“ 1592269 (Paar) 145,00 EUR
- Speichenschutz 24", unbedruckt 1592553 (Paar) 145,00 EUR

Zubehör

- Ergonomische Steckachse 1592972 (Paar) 105,00 EUR
- Steckachse für Transport 1591362 50,00 EUR
- Umbau manuelle Räder auf 1/2"-Steckachse⁴ 1565005 85,00 EUR
- Bremsverbreiterungssatz 1467780 (Paar) 22,00 EUR
- Halterung für ECS-Fernbedienung zur Montage am Rollstuhl 1592743 165,00 EUR

Anbau für Halterung Fernbedienung (Option)

- Rechts
 Links (statt rechts)



Datum / / Unterschrift Besteller

Stand 01.01.2023. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, inkl. Verpackung, ab Werk. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Alber GmbH, Änderungen vorbehalten.

1 Um Ihre Bestellung reibungslos und ohne Zeitverlust zu bearbeiten, benötigen wir alle Informationen in den blau hinterlegten Feldern.
 2 Anbausätze können nur an geschulte Fachhändler (Anbauschulung) verschickt werden.
 3 Bitte Rollstuhl mit Kopie dieser Bestellung baldmöglichst und frachtfrei an Alber senden.
 4 Falls die manuellen Räder in Kombination mit e-motion verwendet werden, müssen diese mit 1/2"-Steckachsen, ohne Trommelbremsen und Bereifung der Größe 1" ausgerüstet sein.
 5 Evtl. vorhandene Trommelbremsen müssen abmontiert werden, da nicht kompatibel mit e-motion Antriebsrädern. Einsatz von Standard-Hebelbremsen vorgeschrieben.

