

Quality for life



Neues Produkt

HMV-Nr. 18.50.04.XXXX

Der Juvo B4

Das Einstiegsmodell

Der heckangetriebene Juvo B4 bedient sich aus den Komponenten der Juvo-Familie. Dadurch werden das Ersatzteilmanagement und die Umrüstung, zum Beispiel bei Wiedereinsatz, ausgesprochen einfach, flexibel und wirtschaftlich. Aufgrund seines Baukastenprinzips und den verfügbaren Optionen ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, ein modernes und individuelles Hilfsmittel zusammenzustellen.

Hauptmerkmale

- Einfaches und robustes Einstiegsmodell
- Alltagstauglich aufgrund der kompakten Bauweise
- Fahrkomfort über gefederten Antriebsträger
- Nutzerorientierte Konfigurationsmöglichkeit, aber auch Lagermodelle für eine schnelle Verfügbarkeit
- Hohe Servicefreundlichkeit
- Hochleistungs-4-Pol-Antriebsmotoren



VR2-Steuerung



LED-Straßenbeleuchtung mit Magnethalter



Einfache Batterieentnahme



Gepäckträger



USB-Ladebuchsen



Kantensteighilfe

Technische Daten

Sitzbreite	340–560 mm
Sitzhöhe (je nach Sitzlösung)	410–570 mm
Sitztiefe	340–580 mm
Gesamtlänge	825 mm ohne Beinstützen
Gesamtbreite	585–595 mm
Rückenhöhe	370–550 mm
Rückenwinkel	-9° bis +30° mechanisch 0° bis +30° elektrisch
Armlehnenhöhe	200–400 mm
Sitzkantelung	20°/45° elektrisch
Sitzneigung	-3°/0°/3°/6°/9°
Unterschenkellänge	150–540 mm
Batteriekapazität	AGM 53 Ah (C5), 62 Ah (C20) Gel 63 Ah (C5), 74 Ah (C20)
Reichweiten (nach ISO 7176-4) bis zu	35 km mit AGM-Batterie 53 Ah (C5), 62 Ah (C20) 45 km mit Gel-Batterie 63 Ah (C5), 74 Ah (C20)
Max. Ladezeit	12 h
Geschwindigkeiten	6/10 km/h
Steuerung	VR2 70 Ah
Hindernisüberwindung	50, 85 bzw. 90 mm optional
Nenn-Steigung (nach ISO 7176-2)	7° (12 %)
Min. Wenderadius (nach ISO 7176-5)	800 mm
Gewicht ab	93,5 kg
Max. Zuladung	160 kg

Grundmodell

- Geschwindigkeit: 6 km/h 4-Pol-Motoren
- Federung der Antriebsräder
- Standardsitz mit Sitzkissen und mechanischer Rückenwinkelverstellung
- Beckengurt
- Abnehmbares Seitenteil mit weicher Armauflage und Doppelprofil
- Wegschwenkbare Beinstützen
- Servicefreundliche, wartungsarme AGM-Batterien
- Joysticksteuerung mit der Möglichkeit zur Ansteuerung von 2 elektrischen Funktionen
- LED-Beleuchtung nach StVZO
- Wahl zwischen pannengeschützter und pannensicherer Bereifung

Optionen

- 90 Ah VR2-Steuerung für mehr Leistung
- Elektrische Sitzkantelung 20° oder 45°
- Elektrische Beinstützen
- Elektrische Rückenwinkelverstellung 3°
- Contour-Sitzsystem
- Magnetische Ladebuchse
- USB-Ladebuchse
- 10 km/h-Antriebe

Weitere Optionen entnehmen Sie bitte dem Bestellblatt, sie sind auch auf Anfrage möglich.